


## SUBWAY 3.0 TWISTFLUSH TOALETT KOMBIPAKKE

### PRODUKT INFORMASJON



<b>Modell</b>	<b>4670TS</b>
Kolleksjon	Subway 3.0
PROJECTS	DESIGN
Vekt	25,6 kg
Beskrivelse	TwistFlush Sanitær porselen EN 997 individuelle emballasjematerialer sammensatt av: veggklosett WC TwistFlush 4670 T0 XX, toalettsete og lokk med QuickRelease og SoftClosing hengsler 8M42 S1 01
Spylevolum	3 / 4,5 l
Innstalasjon	Veggmontert
Avløp	Horisontalt avløp
Materiale	Sanitær porselen
Leed	4
Spesifikasjonstekst	Subway 3.0; Kombipakke; TwistFlush; Sanitær porselen; Oval; veggmontert; Spylevolum: 3 / 4,5 l; Leed: 4; EN 997; horisontalt utløp; individuelle emballasjematerialer

### FARGER

FARGENAVERN	ARTIKKELNR.	EAN NUMMER
 White Alpin	4670TS01	4062373882092
 White Alpin CeramicPlus	4670TSR1	4062373882207

### MONTERINGSANVISNING

**KLIKK PÅ LINKEN UNDER FOR Å SE MONTERING:**

[https://pro.villeroy-boch.com/picdb/produkte/bad/professionals/dl\\_mal/PDF/EN/WC\\_Suprafix3.0\\_9211R0A2\\_II\\_DE\\_EN-GB\\_ES\\_FR\\_IT\\_NL\\_RU\\_ZH-CN.pdf](https://pro.villeroy-boch.com/picdb/produkte/bad/professionals/dl_mal/PDF/EN/WC_Suprafix3.0_9211R0A2_II_DE_EN-GB_ES_FR_IT_NL_RU_ZH-CN.pdf)

## VEDLIKEHOLD

Tettsintret sanitærporselen er blant de materialene som er enklest å vedlikeholde. Og hvis du velger porselen med en overflate som er behandlet med Ceramicplus, blir det enda enklere å holde rent.

Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Spe ut i henhold til bruksanvisningen, og ha væsken i toalettskålen. Tørk av eller gni den fuktige flaten, og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Spe ut i henhold til bruksanvisningen. Hvis du varmer opp eddiken, virker den enda bedre.

Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet.

Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spyleknappen eller setet. Komponenter inni disse kan da bli skadet. Tørk av med en myk klut.

For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

### CERAMICPLUS

C+ er en overflatebehandling som gjør det enda lettere å holde rent. Behandlingen lukker porene i porselenet, slik at vannet danner dråper og tar med seg smuss og kalk ut i avløpet.

Det er dermed nok å rengjøre daglig med en myk klut eller børste og eventuelt et mildt rengjøringsmiddel. Bruk et eddikbasert rengjøringsmiddel hvis du trenger noe sterkere som er effektivt mot kalk. Bruk aldri slipende eller talkumbaserte produkter (pH-verdi over 10). For øvrig gjelder det samme som for sanitærporselen, se over.

Ikke utsett toalettskålen for miljøfarlige stoffer som løsningsmidler, sterke kjemikalier eller gifter. Det skader miljøet og kan også skade den C+-behandlede overflaten. Garantien din dekker ikke skader forårsaket av slike stoffer.

## TEKNISK TEGNING

